








Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4452 600-000	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 65 abgewinkelt mit Achse, links	Roh
	4452 602-000	Idem, rechts	Roh
	4452 600-008	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 65 abgewinkelt mit Achse, links	RAL 7035 lichtgrau
	4452 602-008	Idem, rechts	RAL 7035 lichtgrau
	4452 600-006	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 65 abgewinkelt mit Achse, links	RAL 9010 reinweiß
	4452 602-006	Idem, rechts	RAL 9010 reinweiß
	4452 606-000 #	Alu-Konsole gegossen für Senkrechtmarkise Excellent 65 abgewinkelt ohne Achse, rechts	Roh
	6297 632-000	Alu-Dachprofil Senkrechtmarkise 65 Excellent	Roh 6,0
	6297 632-016	Idem	Natur eloxiert 6,0
	6297 632-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 6,0
	4452 083-000	Blechschaube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (Zur Befestigung des Dachprofils an der Konsole)	100
	6297 642-000	Alu-Bodenprofil Senkrechtmarkise 65 Exc. abgewinkelt	Roh 6,0
	6297 642-016	Idem	Natur eloxiert 6,0
	6297 642-006	Idem	RAL 9010 reinweiß 6,0
	4452 084-000	Blechschaube rostfrei, Zylinderkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 6,5 mm (Zur Befestigung des Bodenprofils an der Konsole)	100
	4452 097-000	Bohrschaube rostfrei (AISI410) Kreuzschlitz 3,5 x 9,5 mm (Zur Befestigung des Bodenprofils an die Konsole, Bohren nicht notwendig)	100
	6297 620-000	Alu-Tuchwelle 28 mm	Roh 6,0
	6297 620-016	Idem	Natur eloxiert 6,0

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--



4452 226-000 Kstoff Innenkapsel 28 mm, Loch 7 mm




4470 068-000 Kstoff Monokapsel 28 mm, mit Vierkantstift 7 mm




4452 099-000 Getriebe ohne Auge 1:3, ohne Endbegrenzung, mit Vierkantloch 7 mm

Für Getriebe 4452 099-000, Drehstange mit Vierkantstift VK 6 mm verwenden.




4452 104-068 Getriebe 1:3, ohne Endbegrenzung, mit Vierkantloch 7 mm

Dieses Getriebe hat ein spezielles kleines Auge, hierfür nur folgende Drehstangen verwenden:



4000 620-068	Drehstange Ø 13 mm für Außenbedienung, mit Haken und knickbarem Handgriff, Länge 140 cm	Natur eloxiert
4000 622-068	Idem, 160 cm	Natur eloxiert
4000 624-068	Idem, 180 cm	Natur eloxiert

Befestigungsmaterial für obengenannte Getriebe:



4452 023-000 Schraube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz M 5 x 20 mm 50



4452 020-000 Unterlegscheibe M 5, rostfrei 50

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.