


Führungsschiene Senkrechtmarkise Excellent®

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--

Für Montage AUF der Laibung:



6296 659-000	Alu-Führungsschiene "HTF" 20 x 30 mm	Roh	6,0
6296 658-000	Idem	Roh	7,0
6296 658-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6296 658-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 658-007 #	Idem	RAL 8019 graubraun	7,0
6296 658-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0




4452 240-000	Kstoff Ausgleichhülse 5 x 10 x 7,5 mm für die Rückseite der Führungsschiene	Weiß	250
--------------	---	------	-----



4452 295-000	Kstoff Ausgleichhülse stapelbar (können ineinander geklickt werden)	Grau	100
4452 296-000	Idem	Weiß	100
4452 298-000	Idem	Graubraun	100
4452 297-000	Idem	Cremeweiß	100
4452 299-000	Idem	Schwarz	100



5755 082 -008	Kstoff Abdeckkapsel 10 mm	Grau	500
5755 082 -006	Idem	Weiß	500
5755 082-007	Idem	Graubraun	500
5755 082-901	Idem	Cremeweiß "9001"	500
5755 082-115 #	Idem	Elfenbein "1015"	500
5755 082-609	Idem	Grün "6009"	500
5755 082-513 #	Idem	Blau "5013"	500
5755 082-511	Idem	Blau "5011"	500
5755 082-716	Idem	Anthrazitgrau "7016"	500
5755 082-905	Idem	Schwarz "9011"	500
5755 082-906	Idem	Alu "9006"	500
5755 082-305	Idem	Rot "3005"	500




4452 260-080	Kstoff Abdeckstopfen für Führungsschienen HTF, LHTF und "Klick", mit oder ohne Lippe	Grau	100
4452 262-080	Idem	Weiß	100
4452 264-080	Idem	Schwarz	100

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


Führungsschiene Senkrechtmarkise Excellent®

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--


Für Montage IN der Laibung:




6296 792-000	Alu-Führungsschiene "LHTF" 60 x 30 mm	Roh	7,0
6296 792-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6296 792-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 792-007 #	Idem	RAL 8019 graubraun	7,0
6296 792-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 792-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0



6296 802-000	Alu-Führungsschiene "LHTF" mit Lippe 64,35 x 50 mm	Roh	7,0
6296 802-016	Alu-Führungsschiene "LHTF" mit Lippe 64,35 x 50 mm	Natur eloxiert	7,0
6296 802-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 802-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0



6296 667-000	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	Roh	7,0
6296 668-000	Idem	Roh	7,5
6296 667-016	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	Natur eloxiert	7,0
6296 668-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 667-006	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 668-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 667-007 #	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	RAL 8019 graubraun	7,0
6296 668-007	Idem	RAL 8019 graubraun	7,5
6296 667-901	Alu-Klickführungsschiene 27,6 x 30 mm	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 668-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 668-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,5
6296 668-755	Idem (* = Strukturlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,5



6296 660-000	Alu-Klickführungsschiene 47,5 x 30 mm	Roh	7,5
6296 660-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 660-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 660-007	Idem	RAL 8019 graubraun	7,5
6296 660-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 660-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,5




= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Führungsschiene Senkrechtmarkise Excellent®

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
6296 812-000	# Alu-Klickführungsschiene mit Lippe 32 x 50 mm	Roh	7,0
6296 814-000	Idem	Roh	7,5
6296 812-016	# Alu-Klickführungsschiene mit Lippe 32 x 50 mm	Natur eloxiert	7,0
6296 814-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 812-006	# Alu-Klickführungsschiene mit Lippe 32 x 50 mm	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 814-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 812-901	# Alu-Klickführungsschiene mit Lippe 32 x 50 mm	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 814-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 814-007	Alu-Klickführungsschiene mit Lippe 32 x 50 mm	RAL 8019 graubraun	7,5
6296 814-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,5
6296 664-000	# Alu-Klickführungsschiene mit Lippe hinten 27,6 x 50 mm	Roh	7,5
6296 664-016	# Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 664-006	# Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 664-007	# Idem	RAL 8019 graubraun	7,5
6296 664-901	# Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 664-716	# Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,5
6296 852-000	# Alu-Klickzwichenschiene 27,6 x 45 mm	Roh	7,0
6296 854-000	Idem	Roh	7,5
6296 852-016	# Alu-Klickzwichenschiene 27,6 x 45 mm	Natur eloxiert	7,0
6296 854-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 852-006	# Alu-Klickzwichenschiene 27,6 x 45 mm	RAL 9010 reinweiß	7,0
6296 854-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5
6296 852-901	# Alu-Klickzwichenschiene 27,6 x 45 mm	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6296 854-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5
6296 854-007	# Alu-Klickzwichenschiene 27,6 x 45 mm	RAL 8019 graubraun	7,5
6296 854-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,5
6296 854-906	# Idem	RAL 9006 weißaluminium	7,5

ACHTUNG!!


Immer 1 Block ganz oben montieren, das Gewicht des Dachprofils ruht dann auf dem Block und nicht auf die Führungsschiene.




= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Führungsschiene Senkrechtmarkise Excellent®

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




6296 855-000	# Alu-Klickzwischen-schiene mit Lippe 32 x 85 mm	Roh	7,5
6296 855-901	# Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,5




4452 246-080	Kstoff befestigungsblock für Klickführungsschiene	Weiß	100
--------------	---	------	-----

Unten genanntes Ausfuelpprofil kann genutzt werden in verschiedene Klickführungsschienen: worin auch das Kstoff befestigungsblock 4452 246-080 passt.



6297 560-000	Alu Ausfuelpprofil zu klickführungsschienen (12 mm)	Roh	7,0
6297 560-016	Idem	Natur eloxiert	7,0
6297 560-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
6297 560-901	Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
6297 560-716	Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
6297 560-755	Idem (* = Structurlack)	RAL 7016 anthrazitgrau*	7,0



6296 677-000	Alu-Führungsschiene 20 x 45 mm	Roh	7,0
6296 678-000	# Idem	Roh	7,5
6296 678-016	# Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 678-006	# Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5



4452 240-000	Kstoff Ausgleichhülse 5 x 10 x 7,5 mm für Rückseite Führungsschiene	Weiß	250
--------------	---	------	-----




4452 270-080	Kstoff Abdeckstopfen für Zwischenschienen	Schwarz	100
--------------	---	---------	-----



4452 074-009	Stahlklammern für Befestigung des Abdeckprofils		
--------------	---	--	--

Klickführungsschienen für Standard Konsolen:






6296 688-000	Alu-Klickführungsschiene Standard 30 x 20 mm	Roh	7,5
6296 688-016	Idem	Natur eloxiert	7,5
6296 688-006	Idem	RAL 9010 reinweiß	7,5



4452 086-000	Blechschaube rostfrei, Zylinderkopf/Kreuzschlitz M4 x 6 mm (Zur Befestigung der Schiene an der Konsole)		100
--------------	---	--	-----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Führungsschiene Senkrechtmarkise Excellent®

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4452 243-080 # Kstoff Befestigungsblock für Klickführungsschiene	weiß	100
	4452 244-080 Idem	schwarz	100
	4452 038-068 Spannbüchse-Einheit für Stahlseilführung inkl. Material (Zur Befestigung an den Konsolen und Führungsschiene-kapsel für Fallprofile 6296 640/642/643-... (1 Einheit besteht aus 2 Stück)	Natur eloxiert	
	4000 133-000 Stahlseil rostfrei 3 mm für Stahldrahtführung		100

