










Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4453 500-000 Alu-Konsole Niche XS, links	Roh	
	4453 505-000 Idem, rechts	Roh	
	4453 525-905 Set Befestigungsplatte Niche XS mit motor links besteht aus: - Befestigungsbügel L+R - Befestigungsplatte R für Lagerstift (Zur Befestigung Lagerstift oder motor (Somfy oder ASA) Motorplatte links für Somfy motor)	Schwarz	10
	4453 527-905 Set Befestigungsplatte Niche XS mit motor rechts besteht aus: - Befestigungsbügel L+R - Befestigungsplatte L für Lagerstift (Zur Befestigung Lagerstift oder motor (Somfy oder ASA) Motorplatte rechts für Somfy motor)	Schwarz	10
	4217 185-000 Inbusbolzen M 6 x 16 mm Zylinderkopf (Zur Befestigung der Befestigungsbügel an Konsole)		50
	4453 242-000 Mutter rostfrei M 6		100
	6298 400-000 Alu Dachprofil Niche XS	Roh	7,0
	6298 307-000 # Alu-Zwischenprofil Niche und Niche XS	Roh	4,1
	6298 308-000 # Alu-Zwischenprofil Niche und Niche XS	Roh	5,1
	6298 305-000 Alu-Zwischenprofil Niche und Niche XS	Roh	7,0
	6298 305-016 # Idem	natur eloxiert	7,0
	6298 305-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6298 305-901 # Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	4452 083-000 Blechschaube Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm (Zur Befestigung der Dachprofil und Zwischenprofil an Konsole)		100

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

SolidScreen® Niche XS



Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	6298 410-000 Alu-Bodenprofil Niche XS	Roh	7,0
	4453 244-000 Schraube mit Senkkopf/Kreuzschlitz M4 x 12 mm (Zur Befestigung der Bodenprofil an Befestigungsbügel oder an der Klemm block)		100
	4210 981-000 Mutter rostfrei M4 (Zur Befestigung der Bodenprofil an Befestigungsbügel oder an der Klemm block)		100
	4210 498-080 Lagerstift 12 mm mit Befestigungsplatte	Verzinkt	10
	4000 151-000 Senkschraube rostfrei, mit Kreuzschlitz M 6 x 12 mm (Zur Befestigung des Lagerstiftes an der Befestigungsplatte)		100
	4453 051-068 Kstoff Lagerkapsel SolidScreen XS für Rohr 63. Es gibt bereits zwei Präzisionslager in dem Kapsel montiert mit erhöhten innenring.	Schwarz	
	4453 055-905 Kstoff Motorkapsel SolidScreen XS für Rohr 63 In Kombination mit: ASA Motor Serie 50 oder Somfy Motor Serie 50	Schwarz	10
	4453 590-068 Set lager + Kapsel SolidScreen XS für Rohr 78 Es gibt bereits zwei Präzisionslager in dem Kapsel montiert mit erhöhten innenring.	Schwarz	10

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	6297 860-000 Alu-Fallprofil SolidScreen® Niche und Niche XS	Roh	7,0
	6297 860-016 Idem	natur eloxiert	7,0
	6297 860-006 Idem	RAL 9010 reinweiß	7,0
	6297 860-901 Idem	RAL 9001 cremeweiß	7,0
	6297 860-716 Idem	RAL 7016 anthrazitgrau	7,0
	4453 220-905 Kstoff Endkappe set für Fallprofil Niche besteht aus: - Seitenabdeckung Fallprofil Vorderseite L+R - Seitenabdeckung Fallprofil Hinterseite L+R	Schwarz	10
<p>Nachfolgendes Fallprofil SolidScreen schwere Ausführung ist ausgelegt für zusätzliche Stabilität mit breiten Senkrechtmarkisen, Mehrgewicht (doppelte Beschwerung 6253 067-000) für hohe Senkrechtmarkise. Für Richtlinien für die Verwendung von Beschwerung, siehe Bau Anleitung).</p>			
	6298 600-000 Alu fallprofil Xtra/XL/Niche/Niche XS schwer	Roh	7,0
	4453 883-905 Kstoff Seitenabdeckung Fallprofil schwer Vorderseite	Schwarz	
	4453 884-905 Kstoff Seitenabdeckung Fallprofil schwer Hinterseite	Schwarz	
	4452 555-000 Blechschraube rostfrei Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 25 (Zur Befestigung der Seitenabdeckung an dem Fallprofil)		100
	6253 067-000 Stahl-Beschwerungsstab 25 x12 mm für Fallprofil Solidscreen (nach Einkürzung der Kopfseiten sollten die Seiten mit Alu-Zink-spray behandelt werden, Artikelnr. 5760 273-000, Siehe Kapitel 9B)	Verzinkt	3,05

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.


SolidScreen® Niche XS

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
Nachfolgendes Beschwerungsstab 16 x 12 mm es passt 2x im Fallprofil Xtra. Verwenden in höhe doch Smalle screens.			
	6253 062-000 Stahl-Beschwerungsstab 16 x 12 mm für Fallprofil Xtra/Niche (nach Einkürzung der Kopfseiten sollten mit Alu-Zinkspray behandelt werden Artikelnr. 5760 273-000 Siehe Kapitel 9B)	Verzinkt	3,1
	6297 740-000 Kstoff Ausfüll Rohr. Verwenden als Ausfüllung zwischen 2 Beschwerungsstabs für Fallprofil SolidScreen.	Grau	4,0
	4452 238-000 Neopren Streifen 10x2 mm selbstklebend, zur Vermeidung von Kontaktschall zwischen Stab und Fallprofil		50
In dem Fallprofil kann Bürste 5 mm oder 8 mm geschoben werden:			
	4452 277-000 Bürste 5 mm für Fallprofil SolidScreen	Grau	100
	4452 276-000 Bürste 8 mm für Fallprofil SolidScreen	Grau	100
	4452 283-000 PVC (weiche) Innenauskleidung, zum Fallprofil	Schwarz	300
	4452 283-068 PVC, idem auf Länge 7,0 m.	Schwarz	7,0
	4452 481-008 Kstoff Schiene für einzelschiene und Zwischenschiene SolidScreen Niche	Grau	6,0
	4452 485-008 Idem	Grau	7,0
	4452 484-008 Idem	Grau	7,5
Wir können ab jetzt auch die Kunststoff Schiene liefern mit den Neopren Streifen schon geklebt. Nur auf Länge 7500 mm. Bitte informieren Sie hierzu mit Abt. Verkauf für Mindest Mengen und Lieferzeit.			
	4452 487-000 Neopren Streife 10 x 4 x 60 mm selbstklebend, Um ca. 50 cm befestigen auf Kstoff schiene SolidScreen (4452 485-008)		135
	4452 453-068 Kstoff Schiene für einzelschiene und Zwischenschiene SolidScreen einschließlich Neopren Streife. Verpackt pro 20 Längen. Dieser Artikel ist auch in Großpackungen (500 Längen) erhältlich (4452 453-008).	Grau	7,5
	4452 486-008 Kstoff Leiteinrichtung für Schiene SolidScreen (4452 485-008)	Grau	50
	4452 070-000 Blechschrabe rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 2,9 x 19 mm (Zur Befestigung der Leiteinrichtung auf Kstoff Schiene)		100


=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--


Unten genannte Artikeln sind für Standard Schiene



4453 239-001 Die Gesamtgröße des niedrige Führungsschiene ist 35 x 42,5 mm



6298 420-000 Alu Führungsschiene SolidScreen Niche XS Hinterseite Roh 7,0




6298 425-000 Alu Führungsschiene SolidScreen Niche XS Vorderseite Roh 7,0




4453 219-000 Inbusbolzen M4 x 10 mm Zylinderkopf
(Zur Befestigung von Führungsschiene Hinterseite an Vorderseite) 100



6298 430-000 Alu-Abdeckprofil für Führungsschiene Niche XS Roh 7,0



4453 239-001 Alu Ausfüllstück für Führungsschiene Solidscreen Niche XS Natur eloxiert 2




4452 123-000 Inbusbolzen M4 x 16 mm rostfrei, Zylinderkopf
(Zur Befestigung des Abdeckprofils an der Führungsschiene) 100

=Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

SolidScreen® Niche XS

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
------------	-------------	------------	--




4453 542-000	Alu Endkappe universal für niedrige Führungsschiene Niche XS	Roh	
--------------	--	-----	--




4452 073-000	Blechschraube rostfrei, Senkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 19 mm (Zur Befestigung der Endkappe an Führungsschiene)		100
--------------	---	--	-----


Unten genannte Artikel sind für Höhe Schiene



Die Gesamtgröße der Führungsschiene ist 35 x 110 mm



6298 435-000	Alu Führungsschiene Höhe SolidScreen Niche XS hintenseite	Roh	7,0
--------------	---	-----	-----




6298 425-000	Alu Führungsschiene SolidScreen Niche XS Vorderseite	Roh	7,0
--------------	--	-----	-----



4453 219-000	Inbusbolzen M4 x 8 mm Zylinderkopf (Zur Befestigung von Führungsschiene Hinterseite an Vorderseite)		100
--------------	---	--	-----






6298 440-000	Alu Abdeckprofil für Führungsschiene SolidScreen Niche XS	Roh	7,0
--------------	---	-----	-----



4452 123-000	Inbusbolzen M4 x 16 mm rostfrei, Zylinderkopf (Zur Befestigung des Abdeckprofils und Ausfüllstück an der Führungsschiene)		100
--------------	---	--	-----

= Artikel wird erschöpft. Sonderbestellungen sind möglich.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung	Länge in m ¹ Verp. Einheit
	4453 235-905 Kstoff Klemm block Bodenprofil Niche (Zur Befestigung im Abdeckprofil Niche höhe)	Schwarz	10
	4452 086-000 Blechschaube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4 x 6 mm (Zur Befestigung das Klemm block an die Abdeckprofil Führungsschiene)		100
	4453 244-000 Blechschaube Zylinderkopf/Kreuzschlitz 4 x 12 mm (Zur Befestigung von Bodenprofil an Klemm block)		100
	4210 981-000 Mutter rostfrei M4 (Zur Befestigung von das Klemm block)		100
	4453 239-001 Alu Ausfüllstück für Führungsschiene Solidscreen	Natur eloxiert	2
	4453 555-000 Alu Endkappe links für Führungsschiene Niche	Roh	
	4453 557-000 Idem, rechts	Roh	
	4452 073-000 Blechschaube vSenkkopf/Kreuzschlitz 3,5 x 19 mm (Zur Befestigung von Endkappe an Führungsschiene)		100

Weiter Benötigtes:
- Tuchwelle, siehe Kapitel 1