

Summerlight® XL et Summerlight® Verso XL

| No. d'article | Désignation | Coloris | Longueur M¹ |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| | | | Emballage |

Par l'application des composants spécifiques XL, il est possible de fabriquer un store de véranda en une seule pièce, avec les dimensions maximales de:
- largeur 6 m
- projection 4 m

- projection

Appliquez les pièces ci-dessous en combinaison avec les pièces standards Summerlight.

- Particularités:
 Appliquez toujours le ressort 4215 185-000 (570 mm) en inox (voir chapitre 7A).
 A partir d'une projection de ca. 2,5 m utilisez le tube de support.


Composants spécifiques:



| 6295 580-000 | Barre de charge coffre XL en alu | Brut | 6,0 |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----|
| 6295 580-006 | ldem | RAL 9010 blanc pur | 6,0 |
| 6295 580-007 | # Idem | RAL 8019 brun gris | 6,0 |
| 6295 580-901 | ldem | RAL 9001 blanc crème | 6,0 |
| 6295 580-916 | Idem | RAL 9016 blanc sign. | 6,0 |
| 6295 580-755 | ldem (* = granité) | RAL 7016 gris anthracite* | 6,0 |



| 4215 288-000 | Embout 50 v 30 mm an no | lon pour barre de charge coffre | Noir |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 4213 200-000 | CITIOUUL SU X SU IIIIII EII III | fion pour dante de charge come | INUII |



| 6295 590-000 | Profil de guidage en alu pour tube de support | Brut | 6,0 |
|--------------|---|---------------------------|-----|
| 6295 590-006 | ldem | RAL 9010 blanc pur | 6,0 |
| 6295 590-007 | # Idem | RAL 8019 brun gris | 6,0 |
| 6295 590-901 | ldem | RAL 9001 blanc crème | 6,0 |
| 6295 590-916 | ldem | RAL 9016 blanc sign. | 6,0 |
| 6295 590-755 | ldem (* = granité) | RAL 7016 gris anthracite* | 6,0 |

Jeu complet de pièces détachées pour SUMMERLIGHT et SUMMERLIGHT VERSO:




| 4215 299-090 | Jeu complet de pièces détachées pour tube de support | Brut |
|--------------|--|---------------------------|
| 4215 299-006 | ldem | RAL 9010 blanc pur |
| 4215 299-007 | # Idem | RAL 8019 brun gris |
| 4215 299-901 | Idem | RAL 9001 blanc crème |
| 4215 299-916 | ldem | RAL 9016 blanc sign. |
| 4215 299-755 | ldem (* = granité) | RAL 7016 gris anthracite* |

- Le jeu comlet ci-dessus est composé de:
 2 pcs. poulies e renvoi + 4 pcs. douilles de coulisse (à poser dans le tube de support)
 2 pcs. supports de coulisse avec arrêt (fermeture magnétique)
 2 pcs. fermetures matnétiques y compris matériel de fixation

Summerlight® XL et Summerlight® Verso XL

No. d'article



| | | | Emballage |
|--------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | |
| 6295 600-000 | Tube de support en alu | Brut | 6,0 |
| 6295 600-006 | ldem | RAL 9010 blanc pur | 6,0 |
| 6295 600-007 | # Idem | RAL 8019 brun gris | 6,0 |
| 6295 600-901 | ldem | RAL 9001 blanc crème | 6,0 |
| 6295 600-916 | ldem | RAL 9016 blanc sign. | 6,0 |
| 6295 600-755 | ldem (* = granité) | RAL 7016 gris anthracite* | 6,0 |

Coloris

Longueur M¹


Appliquer les supports au dessous pour le Summerlight XL:

Désignation



| 4215 227-068 | Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche | Brut |
|--------------|--|---------------------------|
| 4215 229-068 | Idem, droite | Brut |
| 4215 227-006 | Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche | RAL 9010 blanc pur |
| 4215 229-006 | Idem, droite | RAL 9010 blanc pur |
| 4215 227-901 | Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche | RAL 9001 blanc crème |
| 4215 229-901 | Idem, droite | RAL 9001 blanc crème |
| 4215 227-916 | Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche | RAL 9016 blanc sign. |
| 4215 229-916 | Idem, droite | RAL 9016 blanc sign. |
| 4215 227-755 | Support de distance en alu, hauteur 100 mm, y compris plaque et boulons, gauche (* = granité) | RAL 7016 gris anthracite* |
| 4215 229-755 | ldem, droite (* = granité) | RAL 7016 gris anthracite* |

Les supports 4215 227/229- peuvent être combiner avec support modèles U 4215 240-:



| 4215 240-090 | Support modèle U en alu (15 x 30 x 15 x 3 mm) pour positionnement sous 4215 227/229 | Brut |
|--------------|---|----------------------|
| 4215 240-006 | ldem | RAL 9010 blanc pur |
| 4215 240-007 | ldem | RAL 8019 brun gris |
| 4215 240-901 | Idem | RAL 9001 blanc crème |
| 4215 240-916 | ldem | RAL 9016 blanc sign. |